

ODE-3-110043-101A

Datenblatt des Optidrive E3

0,75 kW (1 HP), 4,3 A, 110-115 V, 1-3PH
IP66 Outdoor Frequenzumrichter ohne Schaltelemente



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	110-115 V
Eingangsphasen	1
Dauerstrom	15,8 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	25 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	0,75 kW (1 HP)
Ausgangsspannung	0 – 2 x Supply Voltage
Ausgangsstrom	4,3 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Kein interner EMV-Filter
Bremstransistor	Kein interner Bremstransistor
Gehäuse	IP66 Outdoor nicht geschaltet
Display	LED

Abmessungen

Größe	1
Höhe	232 mm (9,13 in)
Breite	161 mm (6,34 in)
Tiefe	152 mm (5,98 in)
Gewicht	2,3 kg (5,07 lbs)
Befestigungen	4 x M4

Abmessungen verpackt

Höhe	205 mm (8,07 in)
Breite	210 mm (8,27 in)
Tiefe	345 mm (13,58 in)
Gewicht	2,9 kg (6,39 lbs)



SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder
weitere Informationen anfordern:
<https://www.shc-24.de>

 **Invertertek**
Drives.com